Leading Edge™ Labels & Packaging
Tel: 01474-566665 Fax: 01474-566663
Email: info@leadingedgelabels.co.uk

Leading The Way Through Innovation

FAO:	
Project No:	P00856
Studio No:	S24931
Version No:	1
Title:	Honeywell Holt Lloyds Sleeve Template
Size:	221 x 238.125mm - CAN REF. 65 x 240S
Date:	30/3/11
Barcode:	
Cutter Ref:	
Edge Lead:	
Operator:	CE
Suppliers:	Honeywell
Material:	

SLEEVE TEMPLATE

Please check carefully for text, colour separation and layout. The label will be printed in the colours indicated. However, it should be noted that this proof is not Pantone accurate, please refer to a Pantone colour guide. All barcodes are to be checked by barcode quality and relevant legal departments and is the responsibility of the buyer

Technical Sign Off

TECHNICAL APPLICATION

Mark Billington.....date.....

TECHNICAL PRINT

Keith Haines.....date.....

Seaming Specification

HEAD LEADING



BACK GRAPHICS PANEL ON THE OUTSIDE OF REEL

FRONT GRAPHICS PANEL ON THE INSIDE OF REEL

CAN REF: 65 X 240S	**COLOUR MATCH**
SLV CODE:	THE FOLLOWING COLOURS WILL BE MATCHED TO THE CAN; ..... THE FOLLOWING COLOURS WILL BE MATCHED TO PANTONE BOOK; .....

221mm Slit Width

215mm Print Width

1.5mm Unprinted Zone

1mm Print & Varnish Free Area

5mm Print & Varnish Free Area

238.125mm Cut Height

235.125mm Print Area

Holts®

F Multi-fonctions

GB Multi Spray

D Multispray

NL Multi-spray

I Spray multifunzione

E Multiuso Universal

PL Wielozadaniowy środek smarny

PROFESSIONAL

360° VALVE

600ml e

F Spray multi-fonctions permettant de repousser l'humidité, dissoudre la graisse et le goudron, lubrifier, dégripper les pièces rouillées et protéger contre la rouille. Mode d'emploi: ● Bien agiter avant emploi. ● Appliquer uniformément par jets courts. ● Laisser sécher suffisamment pour que les vapeurs se dispersent.

GB A universal maintenance spray for resisting moisture, dissolving grease and tar, general lubrication, freeing parts jammed by rust and protection against rust. Directions: ● Shake can well. ● Spray evenly in short bursts. ● Allow adequate time for drying and the dispersal of vapours.

D Das Universalspray: Verdrängt Feuchtigkeit, löst Fett und Teer, reinigt und löst durch Rost blockierte Teile, schmiert und schützt vor Korrosion. Anwendung: ● Dose gut schütteln. ● Mit kurzen Sprühstößen gleichmäßig auftragen. ● Trocknen lassen und warten, bis Dämpfe verflüchtigt sind.

NL Een universeel onderhoudsproduct dat weerstand biedt aan vocht, vet en teer oplost, gebruikt kan worden voor algemene smering, het vrijmaken van door roest vastgelopen onderdelen en als bescherming tegen roest. Aanwijzingen: ● Bus goed schudden. ● Gelijkmatig in korte stoten spuiten. ● Sta voldoende tijd toe voor het drogen en het dispergeren van dampen.

I Uno spruzzo universale di manutenzione per resistere all'umiditá, per sciogliere il grasso ed il catrame, per una lubrificazione generale, per sbloccare parti inceppate dalla ruggine, e per protezione contro la ruggine. Istruzioni: ● Scuotere per bene la lattina. ● Spruzzare uniformemente con brevi spruzzi. ● Dare un tempo sufficiente per asciugare e per disperdere i vapori.

E Spray de mantenimiento universal que preserva contra la humedad, disuelve grasa y alquitrán, es apto para lubricación general, desatasca piezas encasquilladas y protege contra el óxido. Modo de empleo: ● Agitar bien el bote. ● Aplicar uniformemente a toques cortos. ● Deje transcurrir suficiente tiempo para que se seque y se dispersen los vapores.

PL Uniwersalny wielozadaniowy środek smarny, wypierający wilgoć, rozkładający tłuszcz i smołę. Uwalnia zablokowane przez rdzę mechanizmy. Zabezpiecza przed tworzeniem się rdzy. Sposób Użycia: ● Przed użyciem mocno wstrząsnąć pojemnikiem z preparatem. ● Spryskiwać równo z krótkimi przerwami. ● Pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia i rozproszenia oparów. Data produkcji i waznosci : zobacz kod na puszce.

F L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Porter des gants appropriés. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

GB Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Keep away from sources of ignition - No smoking. Keep out of the reach of children. Do not breathe gas/fumes/vapour/spray. Wear suitable gloves. Use only in well-ventilated areas. Pressurized container : protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50°C. Do not pierce or burn, even after use. Do not spray on a naked flame or any incandescent material. Use only as directed. Intentional misuse by deliberately concentrating or inhaling contents can be harmful or fatal.

D Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

NL Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen. Draag geschikte handschoenen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

I L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Conservare fuori della portata dei bambini. Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli. Usare guanti adatti. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50°C. Non perforare ne bruciare neppure dopo l' uso. Non vaporizzare su una fiamma o su corpo incandescente.

E La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles. Úsense guantes adecuados. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente.

PL Długotrwałe lub powtarzające się narażenie może powodować poważne podrażnienie skóry. Chronić przed dziećmi. Chronić przed źródłami zapłonu – nie palić w czasie używania. Nie wdychać substancji. Używać rękawic ochronnych. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50C. Nie przekłuwać ani nie spalać także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Używanie niezgodnie z zaleceniami lub umyślne spożywanie lub wdychanie środka może spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia.

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE
EXTREMELY FLAMMABLE
HOCHENTZÜNDLICH
ZEER LICHT ONTVLAMBAAR
ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
EXTREMADAMENTE INFLAMABLE
WYSOCE ŁATWOPALNY

Holt Lloyd International Ltd,
Barton Dock Road, Manchester,
M32 0YQ GB
Email: info@holtsauto.com
www.holtsauto.com

F Tel: +33 (0) 3 44 12 30 30
GB Tel: +44 (0)161 866 4800
D Tel: +49 (0) 2642 4005 01
NL Tel: +44 (0)161 866 4800

I SACIR,
20088 Rosate, Via L,
Da Vinci 14, Milano
Tel: +39 (0) 02 908 48 291

E Tel: +44 (0)161 866 4800

PL P.P.H. Parys Sp. z o.o.,
20-328 Lublin,
ul. L. Herc 3
Tel: +48 (0) 81 441 51 91

Dose nur völlig restentleert in die Wertstofftonne geben.

A **Holts** Car Care Product **www.holtsauto.com**

7 **240112** 0134 PR013A
SLV100
Made in E.U.

5 010218 344044 >

600ml e 800

1.5mm Unprinted Zone

38mm | 107mm Layflat | 76mm

PANTONE 021 | PANTONE BLACK | PANTONE 485 | MIRAGE SHRINK WHITE

Holts®
Holt Lloyd International Ltd.
Barton Dock Road, Manchester, M32 0YQ UK
Tel: +44 (0) 161 866 4800 Fax: +44 (0) 161 866 4854
www.holtsauto.com

TITLE:	72401120134_SLV100_MULTISPRAY 600ML
DATE:	28/04/2011
STAGE:	PRINT ARTWORK
SOURCE:	IN-HOUSE - GAVIN OWENS
COMMENTS:	PRINTS 4 x PMS